

高频读写一体机



东信智能EST-8601是一款专门针对图书馆借还书机应有的一体式高频读写器，支持ISO/IEC 15693协议，高效的防碰撞算法，满足多标签快速读写，装配简单方便，可满足不同场合应用需求

产品规格

高频读写一体机（大/小板）		型号	EST-8601
工作频率	13.56MHz	指示灯	红绿双色灯
协议标准	ISO/IEC15693	读写距离	≥35cm/≥30cm（大/小板）
通讯接口	RS232	整机重量	1.74/1.36KG
天线接口	一体机	外壳材料	金属
电源适配器	DC12V（9V-24V）	工作温度	-20℃~75℃
防护等级	IP50	存储温度	-40℃~85℃
外形尺寸	380mm*230mm*25mm 350mm*230mm*25mm	存储湿度	5%~95%(无凝露)

产品特点

- 支持工作频率为13.56MHZ
- 支持ISO/IEC 15693协议
- RS232串口通讯接口
- 天线和读写器一体式，便于现场装配

产品应用

- 图书馆借还书系统
- 智能结算台
- 库房盘点
- 物料管理等
- 产线生产流程控制等

二合一读写器



东信智能EST-7601是一款专门针对图书馆借还书机应有的一体式高频读写器，支持ISO 15693/ ISO14443 协议，高效的防碰撞算法，满足多标签快速读写，装配简单方便，可满足不同场合应用需求

产品规格

二合一读写器		型号	EST-7601
工作频率	13.56MHz	指示灯	红绿双色灯
协议标准	ISO15693/ISO14443	读写距离	≥7cm
通讯接口	RS232	整机重量	0.19KG
天线接口	一体机	外壳材料	金属
电源适配器	DC12V	工作温度	-20℃~75℃
防护等级	IP50	存储温度	-40℃~85℃
外形尺寸	140mm*67mm*19mm	存储湿度	5%~95%(无凝露)

产品特点

- 工作频率为13.56MHz
- 支持ISO15693/ISO14443协议
- RS232串口通讯接口
- 天线和读写器一体式，便于现场装配

产品应用

- 图书馆借还机系统
- 智能结算台
- 库房盘点
- 物料管理等
- 产线生产流程控制等